# bedrunka+hirth

# 2020 NEUHEIT Work & alu





# workalu® - Der Anpassungsfähige





# Inhalt

workalu®	Seite 6
workalu® 4-Fuß-Tische und Verkettungsvarianten	Seite 8
workalu <sup>®</sup> 4-Fuß mit Multi-Wand-Aufbauten	Seite 13
workalu® Anbaumodul 4-Fuß   Eckverbindung	Seite 16
workalu® C-Fuß-Tische und Verkettungsvarianten	Seite 18
workalu <sup>®</sup> C-Fuß mit Multi-Wand-Aufbauten	Seite 23
workalu® Anbaumodul C-Fuß   Eckverbindung	Seite 26
workalu <sup>®</sup> Arbeitsplatten	Seite 28
workalu® Profil-Rahmen-Aufbau und Kabelkanalwanne	Seite 30
workalu® Prüfarbeitsplatz und Beleuchtung	Seite 32
workalu <sup>®</sup> Zubehör	Seite 36
workalu <sup>®</sup> Mobil	Seite 46

# Unsere Standardfarben

Alle Produkte aus Stahlblech verfügen über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Hier sehen Sie unsere Standardfarben. Die Pulverbeschichtung ist nicht bei den Aluminiumprofilen möglich.



RAL 1023 - Verkehrsgelb	RAL 5002 - Ultramarinblau	RAL 7016 - Anthrazitgrau
RAL 3003 - Rubinrot	RAL 5005 - Signalblau	RAL 7035 - Lichtgrau
	·	
RAL 3020 - Verkehrsrot	RAL 5010 - Enzianblau	RAL 7040 - Fenstergrau
	RAL 5012 - Lichtblau	RAL 9005 - Tiefschwarz
	DALEMAN W. b. Heldeler	DAL 0040 - Dalium 10
	RAL 5013 - Kobaltblau	RAL 9010 - Reinweiß
	RAL 6011 - Resedagrün	
	RAL 6018 - Gelbgrün	
	MAL 00 10 - Gelbgruii	



**GERMANY** 



# Allgemeine Eigenschaften und Vorteile von Aluminiumprofilen\*

- Modular, ein Stecksystem für alle Anforderungen
- Kein Bohren. Die Profile werden bereits zugeschnitten und Ihnen zur einfachen Selbstmontage bereitgestellt
- Nicht magnetisch bzw. magnetisierbar
- Die Oberfläche des Aluminiumprofils ist eloxiert und somit nicht elektrisch leitend. Sie dient als elektrische Isolation.
- Bei richtiger Kontaktierung ist das Aluminiumprofil gut elektrisch leitfähig. Die Kontaktierung erfolgt über die Stirnseite des Profils an welcher keine Eloxalschicht besteht.
- Sehr leicht durch seine geringe Dichte 2,71 g/cm³, dies entspricht etwa einem drittel des Gewichts von Stahl
- Hoch Korrosionsbeständig
- Hygienisch, einfach zu reinigen





\*im Folgenden auch Aluprofil genannt


# Eigenschaften und Vorteile der workalu® Produktserie


- Hohe Kombinationsvielfalt durch das Baukastensystem
- Schnelle und einfache Kombinationsmöglichkeiten aller Tischvarianten und Zubehörteile
- Schnelle und einfache Profilverschiebung durch
   Eckverbindungen, doppelseitige Gestelle und Anbaumodule
- Umfangreiches Zubehör, aktuelle Zubehörteile sind mit neuer workalu® -Serie kombinierbar
- Längs zum Profil in Nut variabel und stufenlos verschiebbar



# **Funktionsweise:**

Die Hülsen inklusive Schrauben werden mit einer Bohrmaschine in die Profilnuten geschraubt und die Nutensteine in die dazugehörige, zu verschraubende Profilnut des anderen Profils geschoben.





# Niveauausgleich:

Die workalu® 4-Fuß-Tische können um 20 mm in der Höhe angepasst werden. Bodenunebenheiten können so einfach ausgeglichen werden.



# Unsere Lösung

Der workalu® hat die Eigenschaft an der Vielfältigkeit des Arbeitsplatzes zu wachsen.

Durch die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten des Aluminiumprofils sowie dem zahlreichen Zubehör kann der Arbeitsplatz jederzeit erweitert werden. Dadurch lässt sich ein optimaler Greifraum schaffen, welcher unter ergonomischem Aspekt essentiell ist.

### Vorteile kurz zusammengefasst:

- Montagezeiten werden reduziert
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Modular und einfach erweiterbar
- Schlankes und zeitloses Design

Mit dem workalu® passt sich der Arbeitsplatz den Anforderungen des Menschen an und nicht umgekehrt. Er lässt sich beliebig und jederzeit variabel erweitern und verändern.

Nur durch diese Variabilität und Flexibilität können Arbeitsabläufe optimiert und gesteigert werden. Statische, nicht veränderbare Arbeitsplätze gehören der Vergangenheit an.



# 4-Fuß-Tische








# Grundgestell 4-Fuß

## workalu® - Der Anpassungsfähige

Der workalu® 4-Fuß ist ein echtes Leichtgewicht und ein wahrer Verwandlungskünstler. Durch etliche Kombinationsmöglichkeiten von Tischen und Zubehör sind der Erweiterung keine Grenzen gesetzt. Wie der Oktopus arbeitet auch der workalu® mit Verstand und passt sich den äußeren Anforderungen an, sodass Sie effizient und ergonomisch arbeiten können.

■ Aluminiumprofile 40 x 40 mm



Unsere Merkmale im Überblick	
Grundmodule Modelle	Einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung
Baukastensystem	Anbaumodule in 6 verschiedenen Breiten erhältlich und erweiterbar
Nachrüstbar	Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	700, 1000, 1250, 1500, 1750, 1950 mm
Arbeitstiefen	600 mm oder 840 mm
Gesamttiefe	840 mm und doppelseitig: 1440 mm
Gestellhöhe	870 mm
Arbeitshöhe ohne Platte, ohne Niveauausgleichsfüße	850 mm
Höhenverstellung	
Gestellausführung	4-Fuß
Tragkraft	350 kg bei gleichmäßiger Belastung

# GESTELLAUSFÜHRUNG:











# Verkettungsvarianten 4-Fuß





Tischgruppe aus 4 x workalu $^{\circ}$  4-Fuß Tischen und 4 x Eckverbindung







# workalu®



# Grundgestell 4-Fuß

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 28

- Gesamte Gestelltiefe 840 mm
- Arbeitsplatte Tiefe 600 mm
- Bei Arbeitsplatte Tiefe 600 mm ist Platz für eine Kabelkanalwanne 160 mm
- Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar





- Arbeitstiefe 600 mm
- Gestelltiefe 840 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4EG070	700 x 840 x 850	435,00
WA4EG100	1000 x 840 x 850	456,00
WA4EG125	1250 x 840 x 850	477,00
WA4EG150	1500 x 840 x 850	498,00
WA4EG175	1750 x 840 x 850	519,00
WA4EG195	1950 x 840 x 850	540,00

## Blenden für 4-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Seitenteilen
- Gegen Aufpreis mit individuellem Logo möglich

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WABL1677	160 x 35 x 770	25,00





# Grundgestell 4-Fuß mit Multi-Wand-Aufbauten

- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die Tragkraft bei gleichmäßiger Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 350 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft möglich
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm | Tiefe 600 mm



## workalu® 4-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul
- 1 x Profilrahmen Obergestell
- 4 x Adapterleiste
- 1 x Ausziehboden
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 868 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4EG125-1	1250 x 840 x 2075	1.270,00



### workalu® 4-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul
- 1 x Profilrahmen Obergestell
- 6 x Adapterleiste
- 3 x Fachboden 220 mm
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4FG175-1	1750 x 840 x 2075	1 566 00



## workalu® 4-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul
- 1 x Profilrahmen Obergestell
- 6 x Adapterleiste
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Energiekanal mit 3er Schuko-Steckdose, mit Ein-/Ausschalter
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4EG150-1	1500 x 840 x 2075	1.604,00



- 1 x Profilrahmen Grundmodul
- 1 x Profilrahmen Obergestell
- 6 x Adapterleiste
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Lochwand
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1440 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4EG195-1	1950 x 840 x 2075	1.633,00

# workalu®



# Grundgestell 4-Fuß doppelseitig

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 28

- Gesamte Gestelltiefe 1440 mm
- Bei Arbeitsplatte Tiefe 600 mm ist Platz für eine Kabelkanalwanne 160 mm
- Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar



- Arbeitstiefe 600 mm je Seite
- Gestelltiefe 1440 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4DG070	700 x 1440 x 850	619,00
WA4DG100	1000 x 1440 x 850	645,00
WA4DG125	1250 x 1440 x 850	671,00
WA4DG150	1500 x 1440 x 850	697,00
WA4DG175	1750 x 1440 x 850	723,00
WA4DG195	1950 x 1440 x 850	749,00

## Blenden für 4-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Seitenteilen
- Gegen Aufpreis mit individuellem Logo möglich

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WABL1677	160 x 35 x 770	25,00





# Grundgestell 4-Fuß doppelseitig und Multi-Wand-Aufbau

- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die Tragkraft bei gleichmäßiger Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 350 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft möglich
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm | Tiefe 600 mm



#### workalu® 4-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 8 x Adapterleiste
- 4 x Fachboden 320mm
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Schwenkrahmen seitlich mit je 3 x Fachboden 220 mm
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 868 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4DG125-1	1250 x 1440 x 2075	2.827,00



# workalu® 4-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 12 x Adapterleiste
- 6 x Fachboden 220 mm
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4DG175-1	1750 x 1440 x 2075	2.630,00



#### workalu® 4-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 12 x Adapterleiste
- 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Energiekanal mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4DG150-1	1500 x 1440 x 2075	3.095,00



#### workalu® 4-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 12 x Adapterleiste
- 2 x Fachboden 220 mm
- 4 x Lochwand
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1440 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4DG195-1	1950 x 1440 x 2075	2.745,00



# Anbaumodul 4-Fuß einseitig

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 28

# Anbaumodule zur Erweiterung des Grundgestells

- Links oder rechts an Grundgestell anbaubar
- Verbindung an den ProfilstirnseitenNiveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar



- Arbeitstiefe 600 mm je Seite
- Gestelltiefe 840 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm


ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4EA070	660 x 840 x 850	297,00
WA4EA100	960 x 840 x 850	318,00
WA4EA125	1210 x 840 x 850	339,00
WA4EA150	1460 x 840 x 850	360,00
WA4EA175	1710 x 840 x 850	381,00
WA4EA195	1910 x 840 x 850	399,00



# Eckverbindung

Zur Verkettung von Tischen mit 840 mm tiefer Arbeitsplatte, welche rechtwinklig aufgestellt sind

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Auführung	Preis in €
WAEVBUM	1788/840 x 594 x 25	Buche-Multiplex	163,00
WAEVHPL	1788/840 x 594 x 30	MDF-HPL-Belag	207,00



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Auführung	Preis in €
WAEVSPM	1788/840 x 594 x 28	Spankern Melamin	153,00
WAEVEGB	1788/840 x 594 x 30	EGB leitfähig	288,00



# Anbaumodul 4-Fuß doppelseitig

# Anbaumodule zur Erweiterung des Grundgestells

- Links oder rechts an Grundgestell anbaubar
- Verbindung an den Profilstirnseiten
- Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar



- Arbeitstiefe 600 mm je Seite
- Gestelltiefe 1440 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA4DA070	660 x 1440 x 850	433,00
WA4DA100	960 x 1440 x 850	458,00
WA4DA125	1210 x 1440 x 850	483,00
WA4DA150	1460 x 1440 x 850	508,00
WA4DA175	1710 x 1440 x 850	533,00
WA4DA195	1910 x 1440 x 850	558,00



# C-Fuß-Tische








## workalu® - Der Anpassungsfähige

Der workalu® C-Fuß ist ein echtes Leichtgewicht und ein echter Verwandlungskünstler. Durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Tischen und Zubehör ist der Erweiterung nahezu keine Grenze gesetzt. Wie der Oktopus arbeitet auch der workalu® mit Verstand und passt sich den äußeren Anforderungen an, sodass effizient und ergonomisch gearbeitet werden kann.

■ Aluminiumprofile 40 x 40 mm



Unsere Merkmale im Überblick	
Grundmodule Modelle	Einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung
Baukastensystem	Anbaumodule in 6 verschiedenen Breiten erhältlich und erweiterbar
Nachrüstbar	Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	700, 1000, 1250, 1500, 1750, 1950 mm
Arbeitstiefe	600 mm
Gesamttiefe	840 mm und doppelseitig: 1440 mm
Gestellhöhe	870 mm
Arbeitshöhe ohne Platte, ohne Niveauausgleichsfüße	850 mm
Höhenverstellung ohne Arbeitsplatte	Klemmverstellung 700-970 mm ohne Arbeitsplatte.
Gestellausführung	C-Fuß
Tragkraft	90 kg bei gleichmäßiger Belastung

# GESTELLAUSFÜHRUNG:

Einseitig



Doppelseitig





# Kombinationen C-Fuß





Tischgruppe aus 4 x workalu $^{\!\otimes}$  C-Fuß Tischen und 4 x und Eckverbindung

# workalu®



# Grundgestell C-Fuß

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 28

- Gesamte Gestelltiefe 840 mm
- Arbeitsplatte Tiefe 600 mm
- Bei Arbeitsplatte Tiefe 600 mm ist Platz für eine Kabelkanalwanne 160 mm
   Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar





- Arbeitstiefe 600 mm
- Gestelltiefe 840 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACEG070	700 x 840 x 850	478,00
WACEG100	1000 x 840 x 850	503,00
WACEG125	1250 x 840 x 850	528,00
WACEG150	1500 x 840 x 850	553,00
WACEG175	1750 x 840 x 850	578,00
WACEG195	1950 x 840 x 850	603,00

# Blenden für C-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den SeitenteilenGegen Aufpreis mit individuellem Logo möglich

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WABL1677	160 x 35 x 770	25,00





# Grundgestell C-Fuß mit Multi-Wand-Aufbauten

- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die Tragkraft bei gleichmäßiger Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 90 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft möglich
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm | Tiefe 600 mm



#### workalu® C-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul
- 2 x Aluminiumstrebe
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 mm
- 1 x Montage-Fix 200 x 200 mm
- 1 x Schwenkwand seitlich mit 2 x Fachoden 220 mm und 1 x Lochwand

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACEG125-1	1250 x 840 x 1950	1.276,00



#### workalu® C-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 1 x Profilrahmen Obergestell
- 6 x Adapterleiste
- 2 x Fachoden 320 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Schwenkrahmen seitlich mit 2 x Fachboden 220 mm und 1 x Lochwand
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACEG175-1	1750 x 840 x 2075	1.931,00



#### workalu® C-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 1 x Profilrahmen Obergestell
- 4 x Adapterleiste
- 1 x Ausziehboden
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschlater, 2 x Druckluft 1/4"
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACEG150-1	1500 x 840 x 2075	1.756,00



## workalu® C-Fuß mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 1 x Profilrahmen Obergestell
- 6 x Adapterleiste
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm
- Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1440 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACEG195-1	1950 x 840 x 2075	1.657,00

# workalu®



# Grundgestell C-Fuß doppelseitig

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 28

- Gesamte Gestelltiefe 1440 mm
- Bei Arbeitsplatte Tiefe 600 mm ist Platz für eine Kabelkanalwanne 160 mm
- Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar



- Arbeitstiefe 600 mm je Seite
- Gestelltiefe 1440 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACDG070	700 x 1440 x 850	697,00
WACDG100	1000 x 1440 x 850	731,00
WACDG125	1250 x 1440 x 850	765,00
WACDG150	1500 x 1440 x 850	799,00
WACDG175	1750 x 1440 x 850	833,00
WACDG195	1950 x 1440 x 850	867,00

## Blenden für C-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Seitenteilen
- Gegen Aufpreis mit individuellem Logo möglich

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WABL1677	160 x 35 x 770	25,00





# Grundgestell C-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die Tragkraft bei gleichmäßiger Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 90 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft möglich
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm | Tiefe 600 mm



## workalu® C-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 3 x Ausziehboden
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 868 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACDG125-1	1250 x 1440 x 2075	1.943,00



## workalu® C-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 2 x Energiekanal mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter,
   2 x Druckluft 1/4"
- 12 x Adapterleiste
- 4 x Fachboden 320 mm
- 2 x Schwenkarm mit Aluprofil mit je 2 x Montage-Fix 200 x 200 mm
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACDG175-1	1750 x 1440 x 2075	3.304,00



## workalu® C-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 8 x Adapterleiste
- 4 x Lochwand
- 2 x Aluminiumstrebe
- 4 x Montage-Fix 400 x 200 mm
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1154 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACDG150-1	1500 x 1440 x 2075	2.573,00



### workalu® C-Fuß doppelseitig mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Profilrahmen Grundmodul, 2 x Profilrahmen Obergestell
- 12 x Adapterleiste
- 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Magnetwand
- 2 x Lochwand
- 2 x Schwenkarm mit Bildschirmhalterung und Tastaturboden Buche Multiplex 15 mm
- 1 x Kabelkanalwanne
- 2 x Arbeitsplatzleuchte | LED Mikroprismenscheibe 1440 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACDG195-1	1950 x 1440 x 2075	3.243,00





# Anbaumodul C-Fuß einseitig

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 28

# Anbaumodule zur Erweiterung des Grundgestells

- Links oder rechts an Grundgestell anbaubar
- Verbindung an den ProfilstirnseitenNiveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar



- Arbeitstiefe 600 mm je Seite
- Gestelltiefe 840 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm


ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACEA070	660 x 840 x 850	334,00
WACEA100	960 x 840 x 850	359,00
WACEA125	1210 x 840 x 850	384,00
WACEA150	1460 x 840 x 850	409,00
WACEA175	1710 x 840 x 850	434,00
WACEA195	1910 x 840 x 850	459,00



# Eckverbindung

Zur Verkettung von Tischen mit 840 mm tiefer Arbeitsplatte, welche rechtwinklig aufgestellt sind

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Auführung	Preis in €
WAEVBUM	1788/840 x 594 x 25	Buche-Multiplex	163,00
WAEVHPL	1788/840 x 594 x 30	MDF-HPL-Belag	207,00



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Auführung	Preis in €
WAEVSPM	1788/840 x 594 x 28	Spankern Melamin	153,00
WAEVEGB	1788/840 x 594 x 30	EGB leitfähig	288,00



# Anbaumodul C-Fuß doppelseitig

# Anbaumodule zur Erweiterung des Grundgestells

- Links oder rechts an Grundgestell anbaubar
- Verbindung an den Profilstirnseiten
- Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar



- Arbeitstiefe 600 mm je Seite
- Gestelltiefe 1440 mm | Platz für Kabelkanalwanne
- Tiefe für Kabelkanalwanne: 160 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WACDA070	660 x 1440 x 850	491,00
WACDA100	960 x 1440 x 850	524,00
WACDA125	1210 x 1440 x 850	557,00
WACDA150	1460 x 1440 x 850	590,00
WACDA175	1710 x 1440 x 850	623,00
WACDA195	1910 x 1440 x 850	656,00



# Arbeitsplatten Tiefe 600 mm

■ Bei Verwendung einer Kabelkanalwanne



### **Buche Multiplex Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

Plattenstärke (mm)	25		40	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €	ArtNr.	Preis in €
700 x 600	WA030706025	43,00	WA030706040	55,00
1000 x 600	WA031006025	62,00	WA031006040	79,00
1250 x 600	WA031256025	77,00	WA031256040	99,00
1500 x 600	WA031506025	93,00	WA031506040	119,00
1750 x 600	WA031756025	108,00	WA031756040	139,00
1950 x 600	WA031956025	121,00	WA031956040	154,00



### Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke (mm)	28	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €
700 x 600	WA07M0706028	43,00
1000 x 600	WA07M1006028	62,00
1250 x 600	WA07M1256028	77,00
1500 x 600	WA07M1506028	93,00
1750 x 600	WA07M1756028	108,00
1950 x 600	WA07M1956028	121,00



# MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag | Für Montage, Versand


- HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt, wirkt feuerhemmend stoß, kratz- und abriebfest
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

Plattenstärke (mm)	30		40	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €	ArtNr.	Preis in €
700 x 600	WAH030706030	65,00	WAH030706040	73,00
1000 x 600	WAH031006030	93,00	WAH031006040	104,00
1250 x 600	WAH031256030	116,00	WAH031256040	130,00
1500 x 600	WAH031506030	140,00	WAH031506040	156,00
1750 x 600	WAH031756030	163,00	WAH031756040	182,00
1950 x 600	WAH031956030	181,00	WAH031956040	202,00
	Maße in mm (B x T) 700 x 600 1000 x 600 1250 x 600 1500 x 600 1750 x 600	Maße in mm (B x T)         ArtNr.           700 x 600         WAH030706030           1000 x 600         WAH031006030           1250 x 600         WAH031256030           1500 x 600         WAH031506030           1750 x 600         WAH031756030	Maße in mm (B x T)         ArtNr.         Preis in €           700 x 600         WAH030706030         65,00           1000 x 600         WAH031006030         93,00           1250 x 600         WAH031256030         116,00           1500 x 600         WAH031506030         140,00           1750 x 600         WAH031756030         163,00	Maße in mm (B x T)         ArtNr.         Preis in €         ArtNr.           700 x 600         WAH030706030         65,00         WAH030706040           1000 x 600         WAH031006030         93,00         WAH031006040           1250 x 600         WAH031256030         116,00         WAH031256040           1500 x 600         WAH031506030         140,00         WAH031506040           1750 x 600         WAH031756030         163,00         WAH031756040



# EGB-Volumen leitfähige Arbeitsplatte

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Oberfläche RAL 7035



Plattenstärke (mm)	30	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €
700 x 600	WA07E0706030	105,00
1000 x 600	WA07E1006030	150,00
1250 x 600	WA07E1256030	188,00
1500 x 600	WA07E1506030	225,00
1750 x 600	WA07E1756030	263,00
1950 x 600	WA07E1956030	293,00



# **Arbeitsplatten Tiefe 840 mm**

- Zur Nutzung der gesamten Arbeitstiefe
- Nur bei 4-Fuß Gestellen möglich





### **Buche Multiplex Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

Plattenstärke (mm)	25		40	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €	ArtNr.	Preis in €
700 x 840	WA030708425	61,00	WA030708440	78,00
1000 x 840	WA031008425	87,00	WA031008440	111,00
1250 x 840	WA031258425	108,00	WA031258440	139,00
1500 x 840	WA031508425	130,00	WA031508440	166,00
1750 x 840	WA031758425	151,00	WA031758440	194,00
1950 x 940	WA031958425	169,00	WA031958440	216,00



### Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke (mm)	28	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €
700 x 840	WA07M0708428	61,00
1000 x 840	WA07M1008428	87,00
1250 x 840	WA07M1258428	108,00
1500 x 840	WA07M1508428	130,00
1750 x 840	WA07M1758428	151,00
1950 x 840	WA07M1958428	169,00



# MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag | Für Montage, Versand und Labor

- HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt, wirkt feuerhemmend stoß, kratz- und abriebfest
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

Plattenstärke (mm)	30		40	
Maße in mm (B x T)	ArtNr.	Preis in €	ArtNr.	Preis in €
700 x 840	WAH030708430	91,00	WAH030708440	102,00
1000 x 840	WAH031008430	130,00	WAH031008440	145,00
1250 x 840	WAH031258430	163,00	WAH031258440	182,00
1500 x 840	WAH031508430	195,00	WAH031508440	218,00
1750 x 840	WAH031758430	228,00	WAH031758440	254,00
1950 x 840	WAH031958430	254,00	WAH031958440	283,00




### ESD-Volumen leitfähige Arbeitsplatte

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche

WA07E1958430

Oberfläche RAL 7035



1950 x 840

410,00

# Profil-Rahmen-Aufbau







#### Profil-Rahmen-Aufbau für Grundmodul

- 4 x Tragsäule aus Aluprofilen
- 2 x Querverbindung
- 100 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAPRAG70011	700 x 240 x 1100	195,00
WAPRAG10011	1000 x 240 x 1100	204,00
WAPRAG12511	1250 x 240 x 1100	213,00
WAPRAG15011	1500 x 240 x 1100	222,00
WAPRAG17511	1750 x 240 x 1100	231,00
WAPRAG19511	1950 x 240 x 1100	240,00

# Profil-Rahmen-Aufbau Obergestell für Grundmodul

- Rahmen aus Aluprofilen
- Montage über Haltewinkel am Aufbaumodul
- Obergestell am Aufbau über Nut-Verschiebung höhenverstellbar
- 30 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAOGG70011	700 x 455 x 350	128,00
WAOGG10011	1000 x 455 x 350	136,00
WAOGG12511	1250 x 455 x 350	144,00
WAOGG15011	1500 x 455 x 350	152,00
WAOGG17511	1750 x 455 x 350	161,00
WAOGG19511	1950 x 455 x 350	169,00





#### Profil-Rahmen-Aufbau für Anbaumodul

- 2 x Tragsäulen aus Aluprofilen
- 2 x Querverbindung

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAPRAA70011	660 x 240 x 1100	116,00
WAPRAA10011	960 x 240 x 1100	124,00
WAPRAA12511	1210 x 240 x 1100	132,00
WAPRAA15011	1460 x 240 x 1100	140,00
WAPRAA17511	1710 x 240 x 1100	148,00
WAPRAA19511	1910 x 240 x 1100	157,00

# Profil-Rahmen Obergestell für Anbaumodul

- Rahmen aus Aluprofilen
- Montage über Haltewinkel am Aufbaumodul
- Obergestell am Aufbau über Nut-Verschiebung höhenverstellbar
- 22 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAOGA70011	660 x 455 x 350	92,00
WAOGA10011	960 x 455 x 350	100,00
WAOGA12511	1210 x 455 x 350	108,00
WAOGA15011	1460 x 455 x 350	116,00
WAOGA17511	1710 x 455 x 350	124,00
WA0GA19511	1910 x 455 x 350	133,00



# Kabelkanalwanne und weiteres Zubehör





- Deckel abnehmbar
- Montage in Zwischenraum, unter Aufbau/hinter Arbeitsbereich
- Zum Verstauen von Werkzeugen und Kabel

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAKKW700	668 x 208 x 125,5	28,60
WAKKW100	918 x 208 x 125,5	32,00
WAKKW125	1168 x 208 x 125,5	35,70
WAKKW150	1418 x 208 x 125,5	39,90
WAKKW175	1668 x 208 x 125,5	44,60
WAKKW195	1918 x 208 x 125,5	49,80





# Fachboden für "unter die Arbeitsplatte"

■ Lieferung ohne Tischgestell und Arbeitsplatte

ArtNr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €	ArtNr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
WA4FB0670530	670 x 300	82,00	WA4FB0670560	670 x 600	103,00
WA4FB0920530	920 x 300	84,00	WA4FB0920560	920 x 600	105,00
WA4FB1170530	1170 x 300	86,00	WA4FB1170560	1170 x 600	108,00
WA4FB1420530	1420 x 300	88,00	WA4FB1420560	1420 x 600	110,00
WA4FB1770530	1770 x 300	90,00	WA4FB1770560	1770 x 600	113,00
WA4FB1870530	1870 x 300	92,00	WA4FB1870560	1870 x 600	115,00

# Zur Besfestigung des Energiekanals wird eine Adapterleiste siehe Seite 37 benötigt. Befestigung an der Tischplatte ist ebenfalls möglich



- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- Unverdrahtet
- Halter zwischen den Säulen

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Modul	Preis in €
WA0786110011	875 x 60 x 130	1000	208,00
WA0786115011	1375 x 60 x 130	1500	227,00
WA0786119511	1875 x 60 x 130	1950	247,00



- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- Unverdrahtet
- Halter zwischen den Säulen

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Modul	Preis in €
WA0786110010	875 x 60 x 130	1000	145,00
WA0786115010	1375 x 60 x 130	1500	169,00
WA0786119510	1875 x 60 x 130	1950	180,00

# workalu®-Prüfarbeitsplatz





#### Prüfarbeitsplätze gemäß Qualitätsstandard-VDA 16

Unsere ergonomische Lösung zur Unterstützung Ihrer Prüf- und Bewertungsprozesse dekorativer Oberflächen.

Häufig kann die Güte einer Oberfläche nicht gemessen, sondern lediglich subjektiv beurteilt werden. Diese anmutungsabhängige Beurteilung erfordert einerseits eine optimale Ausleuchtung der Prüfteile, andererseits die Abschirmung der Prüfteile vor wechselnden und störenden Fremdlichteinflüssen, um die Reproduzierbarkeit des Prüfprozesses zu gewährleisten.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat im Band 16 einen einheitlichen Standard zur Qualitätssicherung herausgegeben. Der kurz als VDA 16 bezeichnete Leitfaden richtet sich in erster Linie an Lieferanten und Kunden, die sich mit dekorativen Oberflächen im Sichtbereich beschäftigen, regelt die zugrundeliegenden Prüfbedingungen und ermöglicht somit herstellerübergreifend eine universelle und einheitliche Bewertungsgrundlage. Er bringt Klarheit und Verbindlichkeit hinsichtlich Merkmalsausprägungen anmutungsabhängiger Oberflächen und deren Beschreibung.


# Aus diesen Anforderungen ist unser neuer workalu® Prüfarbeitsplatz entstanden.

Unsere ergonomischen Prüfarbeitsplätze erfüllen sämtliche Vorgaben der VDA 16 hinsichtlich Abschirmung, Beleuchtungsstärke, Lichtfarben und Farbwiedergabeindex. Dies sind im Einzelnen:

- Beleuchtungsstärke mindestens 1000 Lux am Prüfobjekt
- Lichtfarben 4000 K sowie 6500 K
- Farbwiedergabeindex RA –Wert >90

Zusätzlich kann die Ausleuchtung durch Dimmung der einzelnen Lichtfarben individuell an Material und Oberfläche angepasst werden, mehrere Module können als Gruppe definiert, als Reihe montiert und gemeinsam gesteuert werden. Lichtszenen lassen sich unbegrenzt auf Teileebene programmieren, abspeichern und reproduzierbar abrufen. Neben einer Fernbedienung bieten wir die Möglichkeit, die Modulleuchte VDA 16 per kostenloser App-Steuerung mit Smartphone oder Tablet steuern zu können.

Unsere Prüfarbeitsplätze unterstützen Sie nachhaltig bei der Umsetzung der geforderten Prüfbedingungen. Die ergonomisch und beleuchtungsspezifisch durchdachte Konzeption ermöglicht Ihnen auch zukünftig, sich den anspruchsvollen Anforderungen zu stellen und für die Zukunft gerüstet zu sein.





#### LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dimmbar
- Farbtemperatur 4.000 K | 6.500 K
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Direkte Beleuchtung
- Anbauleuchte
- Farbwiedergabe Ra >90
- UGR <22 Systemleistung ca. 103 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 12.309 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2312 lx\*
- Vernetzung von bis zu 63 Leuchten möglich
- Programmier- und bedienbar via Mobile-Device App

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAPPLVDA16	595 x 540 x 57	1.049,00

Android-Version





#### **Basic DIM Wireless User Interface**

- Direkter Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- Ermöglicht die Steuerung aller Leuchten im Netzwerk
- Erforderlich für LED-Prüfarbeitsplatzleuchte CVDA 16

ArtNr.	Preis in €
WAFBDIM	184,00



- Arbeitsplatte: 1170/1420 x 800 x 25 mm
- Gesamttragkraft 350 kg
- Inkl. Beleuchtung

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAPPHPL125	1250 x 840 x 1950	2.733,00
WAPPHPL150	1500 x 840 x 1950	2.840,00



- Arbeitsplatte: 1170/1420 x 800 x 25 mm
- Gesamttragkraft 350 kg
- Inkl. Beleuchtung

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAPPBM125	1250 x 840 x 1950	2.664,00
WAPPBM150	1500 x 840 x 1950	2.759,00

# workalu®-LED Beleuchtung



#### **Arbeitsplatzleuchte Universal**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- Farbwiedergabe Ra >80
- UGR <22
- Dimmbar auf Anfrage

#### **LED Mikroprismenscheibe**



#### Universal 600 | basic

- Systemleistung ca. 19,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1911 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 859 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL06M50B	582 x 70 x 80	214,00

## Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h

■ Farbtemperatur 5.000 K

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel

#### LED-Optik 1-reihig 60° mattiert



#### Universal 600 | eco

- Systemleistung ca. 10,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1348 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 917 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL060150E	582 x 70 x 80	214,00

# Universal 900 | basic

- Systemleistung ca. 28,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2867 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1290 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL09M50B	868 x 70 x 80	244.00

# Universal 900 | eco

- Systemleistung ca. 15,3 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2020 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1251 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL090150E	868 x 70 x 80	244.00

## Universal 1200 | basic

- Systemleistung ca. 37,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3822 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1226 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL12M50B	1154 x 70 x 80	274,00

### Universal 1200 | eco

- Systemleistung ca. 19,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2696 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1188 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL120150E	1154 x 70 x 80	274.00

#### Universal 1500 | basic

- Systemleistung ca. 46,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4778 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1533 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL15M50B	1440 x 70 x 80	299,00

#### Universal 1500 | eco

- Systemleistung ca. 24,2 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3368 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1484 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL150150E	1440 x 70 x 80	299,00

<sup>\*</sup> Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm



## **Arbeitsplatzleuchte Universal**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- Farbwiedergabe Ra >85
- UGR <22
- Dimmbar auf Anfrage

#### LED Optik 3-reihig 60° mattiert



# Universal 600 | power

- Systemleistung ca. 11,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1620 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1101 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL060350P	582 x 70 x 80	224,00

# Universal 900 | power

- Systemleistung ca. 16,7 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2427 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1502 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL090350P	868 x 70 x 80	254,00

### Universal 1200 | power

- Systemleistung ca. 21,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3239 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1428 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL120350P	1154 x 70 x 80	284,00

### Universal 1500 | power

- Systemleistung ca. 26,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4047 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1728 lx\*

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WAL150350P	1440 x 70 x 80	314,00




■ Farbtemperatur 5.000 K

#### Im Lieferumfang enthalten:

1 x Befestigungssatz Standard4 m Anschlusskabel





<sup>\*</sup> Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

# workalu® Zubehör







# Fachboden aus Aluprofil-Rahmen und Stahlblech fix

- Waagrechte, starre Montage des Fachbodens an der Multi-Wand
- 75 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAFBF70052	660 x 520 x 40	140,00
WAFBF10052	910 x 520 x 40	148,00
WAFBF12552	1160 x 520 x 40	157,00
WAFBF15052	1410 x 520 x 40	166,00
WAFBF17552	1660 x 520 x 40	177,00
WAFBF19552	1910 x 520 x 40	188,00



# Fachboden aus Aluprofil-Rahmen und Stahlblech neigbar

- Geneigte Montage des Fachbodens an der Multi-Wand
- 50 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAFBN70052	660 x 520 x 40	136,00
WAFBN10052	910 x 520 x 40	144,00
WAFBN12552	1160 x 520 x 40	153,00
WAFBN15052	1410 x 520 x 40	163,00
WAFBN17552	1660 x 520 x 40	173,00
WAFBN19552	1910 x 520 x 40	184,00



# Ausziehboden aus Aluprofil-Rahmen und Stahlblech ausziehbar

- 450 mm Vollauszug 100%
- Mit Griff
- 50 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAFBA70052	660 x 520 x 40	148,00
WAFBA10052	910 x 520 x 40	157,00
WAFBA12552	1160 x 520 x 40	166,00
WAFBA15052	1410 x 520 x 40	175,00
WAFBA17552	1660 x 520 x 40	185,00
WAFBA19552	1910 x 520 x 40	196.00





## Fachboden, Magnetwand und Lochwand

#### Fachboden zum Einhängen zwischen den Tragsäulen Adapterleiste wird zwingend benötigt

- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand



#### Fachboden Breite 700 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03907220	700 x 220 x 20	47,70
WA03907320	700 x 320 x 20	50,50
WA03907420	700 x 420 x 20	54,10

#### Fachboden Breite 1000 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03910220	1000 x 220 x 20	50,10
WA03910320	1000 x 320 x 20	53,30
WA03910420	1000 x 420 x 20	55,70

#### Fachboden Breite 1250 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03912220	1250 x 220 x 20	53,70
WA03912320	1250 x 320 x 20	56,80
WA03912420	1250 x 420 x 20	63,20

#### Fachboden Breite 1500 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03915220	1500 x 220 x 20	56,50
WA03915320	1500 x 320 x 20	60,80
WA03915420	1500 x 420 x 20	70,30

#### Fachboden Breite 1750 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03917220	1750 x 220 x 20	60,00
WA03917320	1750 x 320 x 20	64,80
WA03917420	1750 x 420 x 20	74,30

#### Fachboden Breite 1950 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03920220	1950 x 220 x 20	64,00
WA03920320	1950 x 320 x 20	68,70
WA03920420	1950 x 420 x 20	78.20

#### Adapterleiste und Verschraubung

- Wird an Aluprofil montiert auch über Schraube + Nutenstein im Profil
- Adaptiert bisherige Multi-Wand-Artikel an Aluprofil System
- Für Lochwände, Magnetwände, Fachböden oder Schwenkarme

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAMWA500	44,5 x 50 x 300	15,50




#### Magnetwand

#### Adapterleiste wird zwingend benötigt

2000 mm Magnetwände können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA0398307	700 x 20 x 302	18,20
WA0398310	1000 x 20 x 302	21,70
WA0398312	1250 x 20 x 302	24,50
WA0398315	1500 x 20 x 302	28,80
WA0398317	1750 x 20 x 302	31,60
WA0398320	1950 x 20 x 302	34,80



#### Lochwand Adapterleiste wird zwingend benötigt

■ 2000 mm Lochwände können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA03983101	700 x 20 x 302	36,30
WA03983102	1000 x 20 x 302	38,70
WA03983104	1250 x 20 x 302	41,10
WA03983103	1500 x 20 x 302	42,70
WA03983106	1750 x 20 x 302	48,20
WA03983105	1950 x 20 x 302	53,70



## Multi-Wand-Zubehör





#### Adapterleiste und Verschraubung

- Wird an Aluprofil montiert
- Adaptiert bisherige Multi-Wand-Artikel an Aluprofil System
- Für Lochwände, Magnetwände und Standard Fachböden

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAMWA500	44 ,5 x 50 x 300	15,50



- Zur Anbringung des Montage-Fix
- Schwenkbar durch Schwenkachse
- 10 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WASAA500	500 x 40 x 40	38,00



#### Schwenkarmhalter workalu®

- Schwenkarmhalter für Montage an Aluprofil
- Kann beliebig an Alu-Tischgestellen befestigt werden

ArtNr.	Ausführung	Preis in €
WASHAP	Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm	36,00



#### Schwenkrahmen leer

- Kann seitlich am Aufbau des Tisches mit 2 x Scharniere an Profilen montiert werden, schwenkbar durch Scharniere
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten einhängt werden (Breiten von 640 mm)
- 40 kg Gesamttragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WASR7070	700 x 700 x 40	126,00



#### Schwenkrahmen bestückt

- Kann seitlich am Aufbau des Tisches mit 2 x Scharniere an Profilen montiert werden, schwenkbar durch Scharniere
- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 220 mm tief

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WASR7070-1	700 x 700 x 40	308,30



## Unterhängeschränke werden direkt unter der Tischplatte verschraubt

#### Unterhängeschränke nur für workalu® 4-Fuß geeignet!

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Kugelführungen
- Tragkraft 50 kg



#### Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

Leergehäuse

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
WA01033	381 x 500 x 365	300	164,00
WA01034	381 x 500 x 465	400	177,00
WA01053	531 x 500 x 365	300	177,00
WA01054	531 x 500 x 465	400	189,00



#### Schublade R 12-16 / R18-16

Angaben sind Nutzmaße

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA60038100VA	300 x 400 x 100	37,00
WA60038150VA	300 x 400 x 150	39,00
WA60046100VA	450 x 400 x 100	41,00
WA60046150VA	450 x 400 x 150	44,00
WA60046200VA	450 x 400 x 200	47,00



#### ■ 1 x Flügeltüre

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA44001	531 x 500 x 465	243,00



- 1 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 300/450 x 400 mm

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA38150	381 x 500 x 215	204,00
WA53150	531 x 500 x 215	217,00



- 2 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 300/450 x 400 mm

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA38011	381 x 500 x 465	259,00
WA44011	531 x 500 x 465	283,00



- 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 300/450 x 400 mm

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA38300	381 x 500 x 365	275,00
WA53300	531 x 500 x 365	300,00



- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 300/450 x 400 mm

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA38020	381 x 500 x 465	312,00
WA53020	531 x 500 x 465	353,00



#### Aluprofil-Strebe

Zur Anbringung der Unterhängeschränke ist eine zusätzliche Aluprofil-Strebe zwingend erforderlich!

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAPSMF0700	700 x 40 x 40	35,00
WAPSMF1000	1000 x 40 x 40	38,00
WAPSMF1250	1250 x 40 x 40	41,00
WAPSMF1500	1500 x 40 x 40	46,00
WAPSMF1750	1750 x 40 x 40	48,00
WAPSMF1950	1950 x 40 x 40	51,00



# NEU

## Montage-Fix


Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche mit dem Montage-Fix. Die Wanne wird einfach in die Nut der Alustrebe eingehängt.

- Stecksystem f
  ür Aluprofile
- Schnelle und flexible Anbringung in der Nut
- Einfache Handhabung
- Vielseitige Arbeitsplatzgestaltung
- Nach Gebrauch schnell und einfach verstaubar
- 12 kg Tragkraft je Wanne

#### Anbringungsvarianten des Montage-Fix

- Tischgestell-Profil Nuten
- Schwenkarmaufsatz-Profil
- Schwenkwand-Profile

Die Montage-Fix Wanne mit Griffen ist perfekt um Inletts oder Werkzeuge in einer Schublade zu lagern und bei Bedarf griffbereit an den workalu® Arbeitsplatz einzuhängen.



#### Aluprofil-Strebe

Zum Einhängen von Montage-Fix Wannen

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAPSMF0700	700 x 40 x 40	35,00
WAPSMF1000	1000 x 40 x 40	38,00
WAPSMF1250	1250 x 40 x 40	41,00
WAPSMF1500	1500 x 40 x 40	46,00
WAPSMF1750	1750 x 40 x 40	48,00
WAPSMF1950	1950 x 40 x 40	51,00



#### Riffelgummiauflage

Passt in die Montage-Fix Wanne

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAMFRIF2020	200 x 200 x 3	6,00
WAMFRIF4020	400 x 200 x 3	9.00



#### Montage-Fix 2 stufig

- Wanne wird mit Haken im Profil eingehängt
- 0° waagerecht (oberer Haken)
- 20° geneigt (unterer Haken)
- Ideal für bestückte Werkzeugeinsätze, Riffelgummi oder als Halter für Kunststoff-Boxen, Schrauben und kleine Montageteile

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAMF2S2020	200 x 200 x 25	10,50





#### Montage-Fix 2 stufig mit Haltegriff

- Wanne wird mit Haken im Profil eingehängt
- 0° waagerecht (oberer Haken)
- 20° geneigt (unterer Haken)
- Ideal für bestückte Werkzeugeinsätze, Riffelgummi oder als Halter für Kunststoff-Boxen, Schrauben und kleine Montageteile

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAMF2S4020	400 x 200 x 25	22,00



#### **Montage-Fix**

#### Mobiler Schubladenschrank T500 - Die optimale Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schiebegriff vorne
- Zentralverriegelung

- Inkl. 3-seitigem Abrollrand
- 4 x Lenkrollen Ø 80 mm, 2 x mit Feststeller
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm






ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA46301BR80	530 x 500 x 750	433,00



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA46500BR80	530 x 500 x 750	477,00



## **Montage-Fix**



#### Montage-Fix - Werkzeugeinsätze





#### Schraubendreher-Satz 10-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Elektriker-Schraubendr., DIN 5265 Vergaserschraubendr. 4 x 80 mm, PH1
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mm

ArtNr.	Maße in mm	Preis in €
WA0889207	400 x 200	69,00



#### Schlüssel-Satz 100er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

ArtNr.	Maße in mm	Preis in €
WA0889200	400 x 200	62.00





#### Schlüssel-Satz 185er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

ArtNr.	Maße in mm	Preis in €
WA0889201	400 x 200	66,00

#### Steckschlüssel-Satz 1/4" 84-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau1/4"-Umschaltknarre
- Sicherheitsverbindung 140 mm, 1/4" Gleitgriff, DIN 3122 115 mm
- 1/4"-Kardangelenk, DIN 3123, 37 mm
- 1/4"-Verl., DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4"-Verbindungsteil, A/M 3/8"- I/F 1/4", 1/4"-Einsatz
- Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg. 1,5-10 mm
- 1/4"-Verbindungsteil für 1/4"-Bits, A/M 1/4"- I/F 1/4"
- Bitsortiment Torx mit 72-Knarre, 31 tlg.

ArtNr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
WA0889204	400 x 200	239,00



#### Zangen-Satz 4-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7"/ 180 mm
- Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 7" / 180 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 8" / 205 mm

ArtNr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
WA0889209	400 x 200	111,00



## Montage-Fix - weiteres Zubehör



#### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm
- Schwarz 20 mm hoch

ArtNr.	L x B in mm	Preis in €
WAIN200200	200 x 200	14,00



#### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm
- Schwarz 20 mm hoch

ArtNr.	L x B in mm	Preis in €
WAIN400200	400 x 200	17,00



#### Ausstech-Werkzeug für Inletts

ArtNr.	Ausführung	Preis in €
WA089002	schmal. 20 mm	7,20
WA089003	halbrund, 20x20 mm	19,00
WA089001	breit, 50 mm	11,80



#### Sichtlagerkästen

Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA03900001	100 x 95 / 65 x 50	1,20
WA03900002	100 x 175 / 140 x 75	1,90
WA03900003	145 x 235 / 195 x 125	4,30
WA03900004	200 x 350 / 300 x 145	8,70
WA03900005	200 x 350 / 300 x 200	12,60

#### Kleinteilekästen

Aus hochwertigem Kunststoff. Kleinteilekästen können im Baukastenprinzip in die Schublade oder die Montage-Fix Wanne eingelegt werden.





## Front 50 mm

■ 75 x 75 x 28 mm

ArtNr.	VPE	Preis in €
WA53757530	1	1,15
WA53757530SE	16	15,00



#### Front 50 mm

■ 150 x 75 x 28 mm

ArtNr.	VPE	Preis in €
WA53157530	1	1,35
WA53157530SE	8	8,70



Front 50 mm

■ 150 x 150 x 28 mm

ArtNr.	VPE	Preis in €
WA53151530	1	1,70
WA53151530SE	4	5,50

## workalu® Zubehör



## Schwenkarme

Bitte beachten Sie: Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt! Siehe Seite 38 Art. Nr. WASHAP | 36,00 €






#### Schwenkarm mit Ablagewanne

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079804	400 x 300 x 48	110,00

#### Schwenkarm mit neigbarer Ablage

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079813	450 x 350 x 40	140,00





#### Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

Mit Lochwand zweiseitig

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079809	600 x 40 x 500	150,00

#### Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079810	600 x 40 x 500	224,00





#### Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

■ Mit Abrollleiste unten und seitlich

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079805	215 x 35 x 330	105,00

#### Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

Mit Abrollleiste unten

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079806	310 x 156 x 310	112,00



#### Bitte beachten Sie:

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt! Siehe Seite 38 Art. Nr. WASHAP | 36,00 €







#### Hakensortiment 18-teilig

ArtNr.	Preis in €
03.87.39518A	68,00

#### Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden

■ 2 x neigbarer Fachboden

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079803	680 x 287 x 400	161,00



#### Schwenkarm mit Ablage inkl. Riffelgummi

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079811	420 x 300 x 20	119,00



#### Schwenkarm mit Auflageplatte

■ Buche Multiplex 25 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
WA079812	600 x 350	114,00



#### Schwenkarm mit Monitorhalterung

■ VESA 75 / 100 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079807	700 x 370 x 320	133,00



#### Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WA079808	700 x 355 x 322	168,00

# + 19 % Befristeter MaterialTeuerungszuschlag » 01.06.2022

## workalu®-Mobil

- 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen ø125 mm
- 200 kg Tragkraft



- 1 x Etage, ohne Fachboden
- 1 x Bodenblech

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAM770850	770 x 770 x 850	299,00
WAM970850	970 x 770 x 850	374,00



#### workalu®-Mobil

- 2 x Fachoden
- 1 x Bodenblech

	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAM770850-1	770 x 770 x 850	557,00
WAM970850-1	970 x 770 x 850	644,00



#### workalu®-Mobil

- 2 x Etage, ohne Fachboden
- 1 x Bodenblech

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAM770166	770 x 770 x 1660	419,00
WAM970166	970 x 770 x 1660	426,00



#### workalu®-Mobil

- 4 x Fachoden
- 1 x Bodenblech

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAM770166-1	770 x 770 x 1660	935,00
WAM970166-1	970 x 770 x 1660	966,00







#### Fachboden aus Aluprofil-Rahmen und Stahlblech

- Waagrechte, starre Montage des Fachbodens am workalu® Mobil
   75 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
WAMFBF6969	690 x 690 x 40	129,00
WAMFBF8969	890 x 690 x 40	135,00



#### Sichtlagerkästen

Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WA03900001	100 x 95 / 65 x 50	1,20
WA03900002	100 x 175 / 140 x 75	1,90
WA03900003	145 x 235 / 195 x 125	4,30
WA03900004	200 x 350 / 300 x 145	8,70
WA03900005	200 x 350 / 300 x 200	12,60



Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 30.09.2022. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH finden Sie auf der Website unter www.bedrunka-hirth.de