


2025

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

ARMOIRES MULTIFONCTIONNELLES ET VESTIAIRES





Couleurs standards

- Revêtement poudré respectueux de l'environnement, 17 couleurs standards, produit bicolore sans supplément
- **Merci d'indiquer les couleurs souhaitées à la commande**
- **Sans indication de couleur, nous livrons en standard pour les armoires multifonctionnelles et vestiaires : RAL 7040 gris fenêtre**



Couleur standard pour les armoires multifonctionnelles et vestiaires

RAL 7040
Gris fenêtre

Système de fermeture électronique

- La clé est remplacée par un code numérique/ RFID
- Mécanisme à levier
- Gestion avec clé de gestion et de programmation
- Montage d'usine
- Angle de rotation 90° ou 180°
- Ouvrir et fermer en tournant le bouton
- Alimentation de secours via la clé administrateur
- Alignement horizontal
- Classe de protection IP55
- 2 ans de garantie

Serrure à code pin

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 7 chiffres.

Serrure montage d'usine

- Alimentation par 2 piles AAA
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Serrure attachée (montage après l'achat)

- Alimenté par 2 piles au lithium CR2450
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (incl. bouton profondeur 7,7 mm)



Réf. art.	Version	
01PINFLRE	Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battantes	
01PINFLLI	Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battantes	
01PINFL2	Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes	

Serrure électronique RFID

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce.
Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz) | ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693

Serrure montage d'usine

- Alimenté par 4 piles AA
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Serrure attachée (montage après l'achat)

- Alimenté par 4 piles AA
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (avec bouton 7,7 mm)



Réf. art.	Version	
01RFIDFLRE	Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battantes	
01RFIDFLLI	Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battantes	
01RFIDFL2	Serrure électronique RFID pour double portes battantes	

Armoires multifonctionnelles et vestiaires

Système de fermeture



Gestion des clés des serrures électroniques

Pour programmer les e-serrures avec un code PIN et/ou RFID, une clé de programmation est nécessaire pour chaque hall/usine. Avec cette clé de programmation, 1 à 6 clés administrateurs sont apprises. L'ouverture de secours (lorsque le signal clignotant à été ignoré) est possible soit avec la clé de programmation soit avec une clé administrateur.



Application	Clé utilisateur	Clé administrateur	Clé de programmation
Fonctionnement de la serrure	X	X	X
Fonction passe-partout		X	X
Fonction de contrôle		X	X
Alimentation externe		X	X
Affectation des clés administrateurs			X
Attribuer une clé utilisateur ou un transpondeur (uniquement pour un usage personnel)		X	
Réglage de la fonction de verrouillage			X

Accessoires pour serrure électronique



Carte RFID

- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.

ML32RFIDK



Clé utilisateur Chip

- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.

ML32CHIP



Clé administrateur

- Jusqu'à 6 clés administrateurs peuvent être affectées par clé de programmation

Réf. art.

01ESCHLOSSVS



Clé de programmation

- 1 clé nécessaire par serrure

Réf. art.

01ESCHLOSSPS



Armoires à portes battantes

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à cylindre et 2 clés
- Serrure à 3 pènes avec serrure à cylindre et 2 clés
- Epaisseur de la tôle 1 mm

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurant avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°
- 4 x pieds de nivellement réglables par le haut
- Capacité de charge totale 700 kg


Angle d'ouverture de porte



4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

Armoire à portes battantes

- 4 x étagères réglable, capacité de charge 100 kg chacune
- Dimensions intérieures : 940 x 450 x 1830 mm (L x P x H)

**Etagère supplémentaire**

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 100 kg



Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS1050FB	946 x 445 x 22
BHFS1060FB	946 x 545 x 22
BHFS1250FB	1146 x 445 x 22
BHFS1260FB	1146 x 545 x 22



Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS1050195	1000 x 500 x 1950
BHFS1060195	1000 x 600 x 1950
BHFS1250195	1200 x 500 x 1950
BHFS1260195	1200 x 600 x 1950

Armoires multifonctionnelles et vestiaires



Armoires multifonctionnelles



AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 700 kg

Angle d'ouverture de porte




4 x Pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 40 kg

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHMS105001FB	450 x 445 x 22



Armoire multifonctionnelle 01

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à coque de poignée et 2 clés
- Verrouillage à 3 pènes avec serrure à cylindre et 2 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- 8 x étagères, capacité de charge 40 kg chacune, réglable sur 50mm

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHMS10501901	1000 x 500 x 1950
BHMS10601901	1000 x 600 x 1950
BHMS12501901	1200 x 500 x 1950
BHMS12601901	1200 x 600 x 1950


Armoires à compartiments

- Pour profondeur : 400 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 365 x 360 mm (L x P x H)
- Pour profondeur : 500 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 465 x 360 mm (L x P x H)
- Tous les compartiments avec porte battante, perforation partielle du côté des charnières
- Chaque porte battante avec 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante avec serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Capacité de charge par compartiment 20 kg, 100 kg par colonne
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écartier le risque de basculement.


AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le boîtier
- Angle d'ouverture des portes 100°
- 4 pieds niveleurs réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

Angle d'ouverture de porte



4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

**Armoire à compartiments 01**

- 5 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS40401901	400 x 400 x 1900
BHFS40501901	400 x 500 x 1900

**Armoire à compartiments 02**

- 10 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS80401902	800 x 400 x 1900
BHFS80501902	800 x 500 x 1900

**Armoire à compartiments 03**

- 15 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900

Armoires multifonctionnelles et vestiaires


Armoires vestiaires




AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Angle d'ouverture de porte




4 x Pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



Armoire vestiaire 01

- 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante droite avec serrure à cylindre inclus 3 x clés, porte battante gauche avec montant de battant
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée avec séparation centrale de 660mm dessous
- A gauche : 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée, 1 x tringle avec 4 crochets coulissants, capacité de charge 20 kg
- Dimensions intérieures: 720 x 565 mm (L x P)


Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80601901	800 x 600 x 1900



AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg


Angle d'ouverture de porte



Armoire vestiaire 02

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut: 2 étagères dont une avec séparation centrale jusqu'au sol
- A gauche: 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 4 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- Dimensions intérieures: 520 x 565 mm (L x P)

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS60601902	600 x 600 x 1900





AVANTAGES


- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 03



- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- 1 x tringle avec 6 crochets coulissants
- Dimensions intérieures largeur: 400: 330 x 570 mm (L x P)
- Dimensions intérieures largeur: 500: 430 x 570 mm (L x P)
- Dimensions intérieures largeur: 600: 530 x 570 mm (L x P)

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS40601903	400 x 600 x 1900
BHGS50601903	500 x 600 x 1900
BHGS60601903	600 x 600 x 1900

Angle d'ouverture de porte



4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 04

- 2 x plaques nominatives embouties par porte battante
- Les deux portes battantes avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- Par compartiment : 1 x tringle galvanisée avec 3 crochets coulissants
- Par compartiment : 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80601904	800 x 600 x 1900
BHGS10601904	1000 x 600 x 1900



Armoires multifonctionnelles et vestiaires

Armoires vestiaires

Armoires vestiaires



- Par porte battante : 1 x serrure à cylindre inclus 2 x clés
- Fentes de ventilation réparties sur le bâti
- Par compartiment : 1 x étagère, capacité de charge 20 kg
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écartier le risque de basculement.
- Dimensions intérieures pour un compartiment : 220 x 460 mm (L x P)



AVANTAGES

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- Capacité de charge totale 100 kg



Angle d'ouverture de porte



Armoire vestiaire 05

- 1 x compartiment

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS30501705	300 x 500 x 1750
BHGS30501905	300 x 500 x 1900



Armoire vestiaire 06

- 2 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS60501706	600 x 500 x 1750
BHGS60501906	600 x 500 x 1900


Armoire vestiaire 07

- 3 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS90501707	900 x 500 x 1750
BHGS90501907	900 x 500 x 1900

Armoire vestiaire avec banc intégré

- Dimensions intérieures d'un compartiment : 390 x 430 x 370 mm (L x P x H)
- Par compartiment : 1 x serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Par compartiment : 1 x plaque nominative emboutie
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Les parois latérales du compartiment ouvert se rétrécissent de haut en bas (500 mm à 360 mm)
- Le vestiaire est équipé d'une sous-structure avec banc et grille à chaussures vissée
- Banc en 3 parties avec lattes en bois vernies résistantes à l'eau et grille à chaussures en acier inoxydable
- Hauteur du banc : 450 mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écartier le risque de basculement.

**AVANTAGES**

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut

**Armoire vestiaire avec banc 08**


- 2 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80702008	800 x 700 x 2000

**Armoire vestiaire avec banc 09**

- 3 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80702009	1200 x 700 x 2000



Special